



THE NEW STREETSMILE

JUMBO LED



1 FE 016 773-001

Mocowanie stojące,
ECE Ref. 25

1 FE 016 773-011

Mocowanie podwieszane,
ECE Ref. 25



Charakterystyczny design - panel z żeberkami

Odporny na uszkodzenia
klosz wykonany z PC
pokryty dodatkową
warstwą zabezpieczającą

Innowacyjne światło
pozycyjne LED
wykonane w
technologii EdgeLight



Patent na wzór
użytkowy

Odporna na uderzenia
obudowa



Więcej informacji:
<https://hella-lightstyle.com/pl/>

REFLEKTOR ŚWIATEŁ DODATKOWYCH SERII JUMBO

Reflektor światła dodatkowych serii Jumbo jest znany większości kierowców ciężarówek. Nawet nie kojarząc nazwy na pewno potwierdzą, że popularny prostokątny reflektor jest często spotykany. Na przestrzeni lat Hella Polska sprzedała go kilkanaście tysięcy sztuk w różnych odmianach. Teraz nadszedł czas na zmianę pokoleń. Rok 2020 to idealny moment na prezentację nowoczesnej odmiany Jumbo LED. **Czym jest nowy Jumbo?**

To dodatkowy reflektor światła drogowych

z nowoczesnym układem optycznym oraz unikalną sygnaturą światła

LED dla podkreślenia indywidualnego stylu. Łączy w sobie

źródło światła LED z odbłyśnikiem co

pozwala na idealne ukształtowaną

plamę światła na drodze. Technologia

EdgeLight podkreśla charakterystycz-

ny kontur efektownych światła pozycyjnych.

Jumbo to „uśmiechnięty” reflektor, nadaje ciężarówce ekskluzywny, ale i bardzo pozytywny w odbiorze

wygląd. Co warto podkreślić idealnie współgra designem z Luminatorem LED i Rally 3003 LED,

które miały premierę w zeszłym roku. Już niedługo do oferty dołączy Lightbar 470 PO i razem stworzą

pełną rodzinę produktów. Jumbo LED wyróżnia się sygnałem świetlnym emitowanym bez opóźnienia dzięki

technologii LED. Odporna na uderzenia obudowa z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego da nam

gwarancję, że reflektor będzie służył długie lata. Sercem reflektora jest układ świetlny ale mózgiem elektronika,

która czuwa nad emisją światła. Komponenty elektroniczne zakwalifikowane są zgodnie z normą segmentu Automotive. Jest wersją wielonapięciową dostosowaną do napięcia nominalnego 12V i 24V. Zapewnia energooszczędność potrzebując ledwie kilka watów by dać mocny strumień światła:

- Pobór mocy przy napięciu 12 V: światło pozycyjne 1,3 W i światło drogowe 8 W

- Pobór mocy przy napięciu 24 V: światło pozycyjne 2,7 W i światło drogowe 8 W



Jumbo LED ma światło drogowe (razem z pozycyjnym) o wartości referencyjnej 25. Co to oznacza?

Liczba referencyjna jest wartością, która odnosi się do reflektorów światła drogowych. Zgodnie z regulaminem ECE liczba referencyjna nie może przekroczyć maksymalnej

wartości 100 na pojazd. Do wartości tej zalicza się obie wartości fabrycznych światła drogowych (lewy i prawy reflektor główny) oraz wartości dodatkowych zamontowanych reflektorów światła drogowych. Wartość ta jest podana na szybie rozpraszającej homologowanego reflektora.

Jumbo LED ma wszelkie niezbędne homologacje typu ECE (ECE-R149 światła drogowego, ECE-R148 światła pozycyjne, ECE-R10 EMC). Ma wysoką szczelność spełniającą klasy szczelności IP X9K i IP 6K7.

