



ZAPEWNIAMY NIEZAWODNE DZIAŁANIE

Wkłady separatora oleju

Dzięki wyprodukowaniu ponad 40 milionów osuszaczy powietrza można śmiało powiedzieć, że Knorr-Bremse posiada wieloletnie doświadczenie w technologii filtracji.

W konwencjonalnych wkładach osuszaczy powietrza zanieczyszczenie oleju środka osuszającego jest nieuniknione - po 120 000 km, aż do 2 litrów oleju mogło dostać się do wkładu ze sprężarki, zmniejszając wydajność osuszania wkładu i ostatecznie wydajność układu hamulcowego.

Wkład separatora oleju (OSC) Knorr-Bremse usuwa prawie wszystkie cząsteczki oleju i pyłu ze sprężonego powietrza, zanim dotrze ono do osuszacza we wkładzie.

Wydajność osuszania Knorr-Bremse pozostaje stała przez dłuższy czas niż w przypadku porównywalnych produktów innych dostawców, nawet w przypadku sytuacji, w których zapotrzebowanie na system sprężonego powietrza jest wysokie. Mniejsze zanieczyszczenie wkładu lepiej chroni układy hamulcowe i pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów konserwacyjnych.

Dzięki wkładom separatora oleju od Knorr-Bremse czas pomiędzy kolejnymi serwisami jest znacznie wydłużony.

Właściwy wybór na cały okres eksploatacji pojazdu

Każdy system Knorr-Bremse przechodzi pełny zakres testów podczas prac badawczo-rozwojowych i produkcji, aby zapewnić najwyższą możliwą jakość i bezproblemową niezawodność w eksploatacji.

To coś więcej niż zwykły produkt

Knorr-Bremse oferuje spójny pakiet usług. Dostępne są zestawy serwisowe do ekonomicznej konserwacji, w tym diagnostyki wewnętrznej. Za każdym razem, gdy elektronicznie sterowany zespół przygotowania powietrza jest wymieniany, dane z poprzedniego muszą zostać skopiowane do nowego produktu. Knorr-Bremse zapewnia do tego odpowiednie oprogramowanie.

Oferujemy bezpłatne wsparcie techniczne, aby skrócić czas serwisowania i pomóc operatorom w zapewnieniu prawidłowego serwisowania, przygotowaliśmy filmy wyjaśniające najczęstsze zadania konserwacyjne, które są dostępne na naszym dedykowanym kanale Knorr-Bremse-TruckServices na YouTube.



EAC2 dla Daimler

EAC2.1 dla DAF

EAC2.5 dla Volvo i Renault

GAMA WKŁADÓW KNORR-BREMSE

Knorr-Bremse oferuje trzy warianty wkładów uzdatniania sprężonego powietrza, sprostać potrzebom każdego układu hamulcowego i zapewnić optymalny i ekonomiczny zamiennik możliwy do zastosowania na każdym etapie eksploatacji pojazdu.

Operatorzy korzystają z jakości produktów OE, wydłużonych okresów między serwisami i niższych kosztów.

Wszechstronny

Standardowy wkład osuszacza powietrza Knorr-Bremse jest podstawowym rozwiązaniem dla samochodów ciężarowych, nadaje się do systemów osuszaczy powietrza bez elektronicznego sterowania i o niewielkim zapotrzebowaniu na powietrze. Okres między serwisami wynosi do 12 miesięcy.



Performer

Wkład separatora oleju jest przeznaczony do elektronicznie sterowanych układów hamulcowych i zastosowań o dużym zapotrzebowaniu na powietrze. Technologia separacji oleju zapewnia dodatkową ochronę całego układu hamulcowego i wydłuża żywotność wkładu. Ten wkład wydłuża okresy serwisowe do 36 miesięcy przy normalnym zużyciu powietrza lub do 24 miesięcy w przypadku zastosowań o wysokim zapotrzebowaniu.



Zielony

Operatorzy poszukujący rozwiązań konserwacyjnych mogą również skorzystać z technologii Knorr-Bremse bez ryzyka zakupu wkładów innych firm o nieznanej jakości, które mogą pogorszyć jakość oczyszczania powietrza lub układu hamulcowego.

