



Valeo Service poszerza swoją ofertę zestawów sprzęgieł o zestawy z siłownikiem pneumatycznym z zastosowaniem do pojazdów MAN, DAF i Mercedes-Benz.

Zastosowanie	Zestaw 3 elementowy	Odpowiednik OES	PCA	Odpowiednik OES
MAN	827637 Nowość!	81.30305-0255 + 81.30301-0674 + 81.30550-0272	Opracowane i wyprodukowane przez taberykę FTE 830143	81.30550-0272, 81.30550-0287, 2046284, 2405101
MAN	827639 Nowość!	81.30305-0255 + 81.30301-0679 + 81.30550-0272		
MAN	827643 Nowość!	81.30005-9100 + 81.30550-0272		
DAF	827651 Nowość!	1715213R + 2046284	830141	A 003 250 10 15, A 003 250 21 15, A 003 250 35 15, A 003 250 86 15, A 003 250 93 15
DAF	827653 Nowość!	1719211R + 2046284		
MERCEDES	827629 Nowość!	A 010 250 01 04 + A 026 250 86 03 + A 003 250 10 15	830117	7485020473, 7485013168, 20806451, 85003685
MERCEDES	827631 Nowość!	A 010 250 01 04 + A 024 250 01 03 + A 003 250 10 15		
MERCEDES	827633 Nowość!	A 010 250 01 04 + A 025 250 59 03 + A 003 250 10 15		
RENAULT VOLVO	827611	7485013830 + 7485013168, 85000907 + 85003685		
RENAULT VOLVO	827612	7485013887 + 7485013168, 85013893 + 85003685		
RENAULT VOLVO	827614	85003114 + 7485013168		

Czy wiesz, że...?

Valeo jest jednym z dwóch głównych dostawców sprzęgieł na oryginalne wyposażenie samochodów ciężarowych 7 głównych europejskich producentów (MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Renault, Iveco, DAF). Valeo szacuje swój udział w produkcji zestawów sprzęgieł na O.E. w ciągu ostatnich 8 lat na poziomie 37%. Oznacza to, że od 2016 r. więcej niż co trzecia europejska ciężarówka opuściła fabrykę wyposażona w zestaw sprzęgła Valeo.

Smart care for you
valeoservice.pl

SMART TECHNOLOGY FOR SMARTER MOBILITY



Czy wiesz, że...?



Pneumatyczny siłownik sprzęgła usprawnia działanie układu sprzęgłowego i zastępuje 4 elementy: łożysko oporowe, widelki, pompę sprzęgła i tuleję prowadzącą. Skrzynia biegów z systemem PCA (Pneumatic Concentric Actuator) wymaga kalibracji, zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu. Niedopełnienie tego etapu obsługi serwisowej, może prowadzić do powstania drgań i wibracji podczas ruszania oraz utrudnić manewrowanie pojazdem.

Valeo nie pobiera kaucji za siłownik pneumatyczny

Specyfika siłownika pneumatycznego Valeo ref. 830117 z zastosowaniem do pojazdów Renault i Volvo.



Siłownik dostarczany jest wraz ze złączem pneumatycznym

- Aby ułatwić pracę mechanika, siłownik PCA Valeo dostarczany jest ze złączem pneumatycznym już przykręconym do produktu, a śruby są dokręcone z odpowiednim momentem obrotowym.
- Oszczędza to czas mechanika podczas montażu PCA do skrzyni biegów, ponieważ złącze mogłoby zostać uszkodzone podczas demontażu produktu.
- Uszczelka, którą należy wymienić wraz z siłownikiem PCA, jest już zamontowana wewnątrz złącza.
- Po zamontowaniu PCA do skrzyni biegów, mechanik musi tylko podłączyć złącze do przewodu powietrznego za pomocą kłamy mocującej
- To złącze powietrzne jest odpowiednie do zastosowań wyłącznie w pojazdach Renault Trucks i Volvo Trucks z silnikami Euro 5 i Euro 6 wyposażonych w zautomatyzowane manualne skrzynie biegów (AMT)



Smart care for you
valeoservice.pl